

	Modell	<b>top<sup>tech</sup> 38-23GD TDE NRG</b>	
	Artikelnummer	TT3823SRGDD +RC	
	Steuerung :		
	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	721 - 836 - 2265
	Verpackungsmaße (BxTxH) +( Verpackungsmaße RC)	mm	870x760x1540+(800x750x300)
	Bruttogewicht +(RC)	kg	115+(25)
	Nettogewicht +(RC)	kg	105+(23)
	Volumen +(RC)	m <sup>3</sup>	1,02+(0,15)
	Korbgröße	mm	500 x 500
	Maximale Türöffnung	mm	465
	Maximal nutzbare Höhe	mm	440
	Gehäusekonstruktion		doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen	Liter	22
	Tankheizung	W	2.500
	Tankflächensieb		edelstahl
	Waschpumpentyp		doppelflutig
	Waschpumpenleistung	W	700
	Waschtemperatur	°C	60 (45-->72)
	Boilertyp		drucklos
	Boilervolumen	Liter	12
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung	W	7.000
	Nachspülpumpe		ja
	Nachspülumpenleistung	W	200
	Nachspültemperatur	°C	80 (60-->88)
	Wasserverbrauch der Nachspüllung	Liter /Korb	1,6
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	1 - 4
	Ablaufsystem		Teilentleerung
	Ablauffilter		dreifach filterung
	Ablaufpumpe		Standardmäßig eingebaut
	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Sauglanzen	N°2	ja
	Enthärter ( Kontinuierlicher Typ )		ja
	Wärmerückgewinnung (elektrische Leistung)	W	50
	Wärmerückgewinnung (Luftdurchfluss)	m <sup>3</sup> /h	680
	Residual heat emission SENSITIVE	KW	0,6
	Residual heat emission LATENT	KW	0,5
	Zyklusdauer	Sekunden	60 - 90 - 180
	Sonder-Zyklen	programme	n° 8
	Selbstreinigungszyklus		ja
	Gesamtanschlußwert	W	10.200
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V - 3N - 50Hz
	Absicherung	A	16
	Tellerkorb	N° 1	780072
	Gläserkorb	N° 1	780135
	Besteckköcher	N° 1	780146

Anschlusskabel	ja
Ablaufschlauch	ja
Zulaufschlauch	ja

