

↓	Modell	<b>isytech 36-13GD</b>	
	Artikelnummer	917452	
Steuerung :			
			
			
↕	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	575 - 605(1005*) - 820
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	690x670x980
	Bruttogewicht	kg	62
	Nettogewicht	kg	56
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,45
□	Korbgröße	mm	500 x 500
	Maximale Türöffnung	mm	365
	Maximal nutzbare Höhe	mm	325
	Gehäusekonstruktion		einwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
↙	Tankkonstruktion		verschweißt
	Tankvolumen	Liter	20
	Tankheizung	W	1.400
	Tankflächensieb		verbundmaterial
⚙️	Waschpumpentyp		doppelflutig
	Waschpumpenleistung	W	470
	Waschtemperatur	°C	60 (45 →70)
↙	Boilertyp		drucklos
	Boilervolumen	Liter	6
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung	W	4.900
⚙️	Nachspülpumpe		ja
	Nachspülumpenleistung	W	200
	Nachspültemperatur	°C	80 (60 →88)
	Wasserverbrauch der Nachspüllung	Liter /Korb	1,8
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	1 - 4
⚙️	Ablaufsystem		Teilentleerung
	Ablauffilter		dreifach filterung
	Ablaufpumpe		Standardmäßig eingebaut
▶	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Sauglanzen		ohne
	Enthärter ( Kontinuierlicher Typ )		ohne
⚙️	Zyklusdauer	Sekunden	60 - 90 - 180
	Sonder-Zyklen	programme	n° 6
	Selbstreinigungszyklus		ja
⚡	Gesamtanschlußwert	W	6.800
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V - 3N - 50Hz
	Absicherung	A	16
▶	Tellerkorb	N° 1	780135
	Gläserkorb	N° 1	780072
	Besteckköcher	N° 1	780146
	Anschlusskabel		ja
	Ablaufschlauch		ja
	Zulaufschlauch		ja

