

top^{tech} plus 46L-33 GD

COLGED

Tutto perfetto dal 1951

Modellnummer

Artikelnummer

46L33GD

919617



	Äußere Abmessungen (BxTxH)	mm	600x700x850
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	690x670x980
	Bruttogewicht	kg	72
	Nettogewicht	kg	66
	Volumen	m ³	0,52
	Korbgröße	mm	500x600
	Maximale Türöffnung	mm	405
	Maximale Höhe Gläser/Teller		380
	Gehäusekonstruktion		Doppelwandig
	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen		23
	Tankheizung	W	2000
	Tankflächensieb		Edelstahl
	Spülarme		Parallel – Clip-In
	Spülpumpe (Typ)		doppelflutig
	Spülpumpe (Leistung)	W	700
	Spültemperatur	°C	55
	Boiler (Typ)		drucklos
	Boilervolumen		6
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung		7000
	Nachspülpumpe		Ja
	Nachspülpumpe (Leistung)	W	200
	Nachspültemperatur	°C	45
	Spülarme (Nachspülung)		Parallel – Clip-In
	Abflusssystem		Teilentleerung
	Ablauffilter		Dreifachfilter
	Ablaufpumpe		Ja
	Klarspülmitteldosiergerät		Ja
	Reinigerdosiergerät		Ja
	Wasserverbrauch	Liter / Korb	1,8
	Optimaler Wasserdruck (Zulauf)	bar	0,5-6,0
	Kurzprogramm (P)	Sek.	60
	Kurzprogramm (DIN)	Sek.	100
	Gesamtanzahl Programme	Prog.	n°23
	Stromanschluss	V-PH-HZ	400V 3N 50Hz
	Gesamtanschlusswert	W	9.700
	Gesamtanschlusswert (Alternativ)	W	7.700
	Absicherung	A	16
	Enthärter (Kontinuierlicher Typ)		Nein



Grundaustattung

Auflegeträger für	n°1	433032
Körbe und E2-Kisten		
Universal-/Gläserkorb	n°1	706129
Besteckkorb	n°1	--
Anschlusskabel	n°1	Ja
Abflus Schlauch	n°1	Ja
Zulaufschlauch	n°1	Ja

Technische Daten 2025

