

# top tech plus 46L-33 GTD

**COLGED**

*Tutto perfetto dal 1951*

Modellnummer	Artikelnummer
<b>46L33GTD</b>	<b>919618</b>



↕	Äußere Abmessungen (BxTxH)	mm	<b>600x700x850</b>
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	<b>690x670x980</b>
	Bruttogewicht	kg	<b>72</b>
	Nettogewicht	kg	<b>66</b>
	Volumen	m <sup>3</sup>	<b>0,52</b>
📏	Korbgröße	mm	<b>500x600</b>
	Maximale Türöffnung	mm	<b>405</b>
	Maximale Höhe Gläser/Teller		<b>380</b>
	Gehäusekonstruktion		<b>Doppelwandig</b>
🍽️	Tankkonstruktion		<b>tiefgezogen</b>
	Tankvolumen		<b>23</b>
	Tankheizung	W	<b>2000</b>
	Tankflächensieb		<b>Edelstahl</b>
🌡️	Spülarne		<b>Parallel – Clip-In</b>
	Spülpumpe (Typ)		<b>doppelflutig</b>
	Spülpumpe (Leistung)	W	<b>700</b>
	Spültemperatur	°C	<b>55</b>
🔥	Boiler (Typ)		<b>drucklos</b>
	Boilervolumen		<b>6</b>
	Rückflussverhinderer		<b>freier Auslauf</b>
	Boilerheizung		<b>7000</b>
🌡️	Nachspülpumpe		<b>Ja</b>
	Nachspülpumpe (Leistung)	W	<b>200</b>
	Nachspültemperatur	°C	<b>45</b>
	Spülarne (Nachspülung)		<b>Parallel – Clip-In</b>
🚰	Ablaufsystem		<b>Teilentleerung</b>
	Ablauffilter		<b>Dreifachfilter</b>
	Ablaufpumpe		<b>Ja</b>
🔧	Klarspülmitteldosiergerät		<b>Ja</b>
	Reinigerdosiergerät		<b>Ja</b>
💧	Wasserverbrauch	Liter / Korb	<b>1,8</b>
	Optimaler Wasserdruck (Zulauf)	bar	<b>0,5-6,0</b>
🕒	Kurzprogramm (P)	Sek.	<b>60</b>
	Kurzprogramm (DIN)	Sek.	<b>100</b>
	Gesamtanzahl Programme	Prog.	<b>n°23</b>
⚡	Stromanschluss	V-PH-HZ	<b>400V 3N 50Hz</b>
	Gesamtanschlusswert	W	<b>9.700</b>
	Gesamtanschlusswert (Alternativ)	W	<b>7.700</b>
	Absicherung	A	<b>16</b>
🔒	Enthärter (Kontinuierlicher Typ)		<b>Ja</b>



Grundaustattung		
Auflegeträger für Körbe und E2-Kisten	n°1	<b>433032</b>
Universal-/Gläserkorb	n°1	<b>706129</b>
Besteckkorb	n°0	<b>--</b>
Anschlusskabel	n°1	<b>Ja</b>
Ablaufschlauch	n°1	<b>Ja</b>
Zulaufschlauch	n°1	<b>Ja</b>

**Technische Daten 2025**

