

Modellnummer

Artikelnummer

4613GTD

919626



	Äußere Abmessungen (BxTxH)	mm	575x605x820
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	670x690x980
	Bruttogewicht	kg	60
	Nettogewicht	kg	54
	Volumen	m ³	0,45
	Korbgröße	mm	500x500
	Maximale Türöffnung	mm	365
	Maximale Höhe Gläser/Teller		325\365
	Gehäusekonstruktion		Partiell Doppelwandig
	Tankkonstruktion		verschweißt
	Tankvolumen		20
	Tankheizung	W	2000
	Tankflächensieb		Kunststoff
	Spülarne		Parallel – Clip-In
	Spülpumpe (Typ)		doppelflutig
	Spülpumpe (Leistung)	W	500
	Spültemperatur	°C	60
	Boiler (Typ)		drucklos
	Boilervolumen		6
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung		5000
	Nachspülpumpe		Ja
	Nachspülpumpe (Leistung)	W	200
	Nachspültemperatur	°C	65
	Spülarne (Nachspülung)		Parallel – Clip-In
	Ablaufsystem		Teilentleerung
	Ablauffilter		Dreifachfilter
	Ablaufpumpe		Ja
	Klarspülmitteldosiergerät		Ja
	Reinigerdosiergerät		Ja
	Wasserverbrauch	Liter / Korb	1,5
	Optimaler Wasserdruck (Zulauf)	bar	0,5-6,0
	Kurzprogramm (P)	Sek.	75
	Kurzprogramm (DIN)	Sek.	100
	Gesamtanzahl Programme	Prog.	n°10
	Stromanschluss	V-PH-HZ	400V 3N 50Hz
	Gesamtanschlusswert	W	7.500
	Gesamtanschlusswert (Alternativ)	W	5.500
	Gesamtanschlusswert (230V 3N 50Hz)	W	5.500
	Gesamtanschlusswert (230V 1N 50Hz)	W	3.500
	Absicherung	A	16
	Enthärter (Kontinuierlicher Typ)		Ja



Grundaustattung

Tellerkorb	n°1	780072
Universal-/ Gläserkorb	n°1	780135
Besteckkorb	n°1	780146
Anschlusskabel	n°1	Ja
Ablaufschlauch	n°1	Ja
Zulaufschlauch	n°1	Ja

