



Challenge?
Accettato



isy^{tech} 32

Einfach, praktisch!

IsyTech ist die Lösung für alle, die im Alltag keine Zeit für Umwege haben. Ob in der Bäckerei, Metzgerei oder Konditorei – die kompakten Universalspülmaschinen meistern jede Herausforderung mit zuverlässiger Leistung und praxisnaher Ausstattung.

Platzsparend, robust und flexibel im Einsatz: IsyTech passt überall – und leistet überall. Ideal für Betriebe, die auf hygienische Ergebnisse, einfache Bedienung und hohe Vielseitigkeit setzen.

Challenge – Accettato!

COLGED

Tutto perfetto dal 1951



www.colged.de

Bedienkomfort dank **proscreen**



Die proscreen Steuerung verfügt über 4 Soft-Touch Bedientasten zum Ein und Ausschalten der Maschine, für die Programmwahl, Sonderprogrammwahl und Start des gewählten Spülprogrammes.

Darüber hinaus verfügt die proscreen Steuerung über ein gut ablesbares LED-Display mit 2 seitlichen Statusbalken. Damit ist eine einfache und zuverlässige Bedienung möglich. Durch die Verbindung von Farbe und Symbolen wird der Spülstatus auf einen Blick sichtbar. Zusätzlich werden Betriebsparameter wie Temperatur in Tank und Boiler oder die Anzahl der Spülvorgänge sowie Informationen des automatischen Diagnosesystems, angezeigt. Die Informationen werden in Codes, Textkürzeln oder farbigen Statusbalken dargestellt. Der Nutzer kann selbst die Tank- und Boiler Temperatur sowie die Reiniger- und Klarspüldosierung anpassen, während alle sonstigen Betriebsdaten der Maschine durch unsere Techniker geändert werden können.

Technologien und Funktionen

	-10 D.4	-11 D.4	-10 D.5	-11 D.5
DuoFlow - Bewährtes Pumpensystem Mehr Effizienz, weniger Lärm	•	•	•	•
HotWash - Konstante Wärme für schnellere Spül- und Trocknungszeiten	•	•	•	•
ThermoStop - Konstante Spültemperatur für maximale Hygiene	•	•	•	•
EvoLution3 - Sauberes Wasser für bessere Spülergebnisse		•		•
EnergySaving - Optimierter Energieeinsatz	•	•	•	•
HiTech - Innovativer Spülarm für maximale Leistung	•	•	•	•
SmartClean - Selbstreinigendes Design für mühelosen Betrieb	•	•	•	•
ProDose - Präzise Dosierung für optimale Spülergebnisse	•	•	•	•

Maße und Gewichte

		.4	.5
Installationsmaß BxTxH	mm	719 x 782 x 1727	719 x 782 x 1927
Korbmaß	mm	560 x 630	560 x 630
Einschubhöhe	mm	650	850
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	157 / 148	183 / 173
Verpackungsmaße BxTxH	mm	870 x 890 x 2200	870 x 890 x 2200
Verpackungsvolumen	m ³	1,7	1,7

Hauptinformationen


	Körbe/h	
theoretische Leistung*		30
Wasserverbrauch / Korb**	l	3,0
Anschlusswert (Standard)	W	10.500
Stromanschluss (Standard)	V	400/50/3N
Absicherung (Standard)	A	20
Zulaufwasser Fließdruck min. - max.	bar	1,0-6,0
Zulaufwasser Temperatur min. - max.	°C	15-60

* Berechnet auf der Grundlage des Standardprogramms 120".

** Berechnet auf der Grundlage des Spülprogrammes PRL.

Technische Daten

		.4	.5
Tankvolumen	l		37
Boilervolumen	l		12
Tankheizung	W		3.000
Boilerheizung	W		6.000
Spülpumpe	W		1.500
Nachspülpumpe	W		-
Ablaufpumpe (Version -11 D.4 / -11 D.5)	W		40
Ablaufpumpe (Version -10 D.4 / -10 D.5)	W		-
Wärmeabgabe latent / sensibel	kW	0,9 / 0,6	1,2 / 0,7
Dampfmenge	kg / h	1,1	1,5
Geräuschpegel	db	69	69
Wasseranschluss		3/4"	
Ablaufschlauch // Durchmesser	mm	2.000 // 33/43	
Reiniger- / Klarspülschlauch	mm	2.400 / 2.400	



COLGED Deutschland - EUROTEC s.r.l
 Robert-Bosch-Str. 2 - 77656 Offenburg
 Tel.: +49 781 990 67 121
 Fax: +49 781 990 67 124
www.colged.de - info@colged.de

EUROTEC S.R.L.
 Viale Europa 24 -
 37045 San Pietro di Legnago (VR) Italy
 CAP.SOC. Euro 6.456.000,00 I.V. - REG.IMP.VR NR 32820/2015 . R.E.A. VR-281824 - P.IVA-C.F. -
 VAT IT 12073160157
 GM: Cristina Antoniazzi