isytech 44

Einfach, praktisch!

Die IsyTech Baureihe wurde konsequent weiterentwickelt und vereint exzellente Leistung mit intuitiver Bedienung. Durch gezielte Konstruktions- und Technologieentscheidungen bietet sie eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Effizienz und Komfort auf ein neues Level hebt.

Besonders für kleinere bis mittelgroße Betriebe überzeugt Isytech durch ihre Wettbewerbsfähigkeit, Vielseitigkeit und zuverlässige Performance. Sie ist die ideale Wahl für alle, die auf Qualität und Innovation setzen, ohne auf eine einfache Bedienung und effiziente Leistung zu verzichten. Mit IsyTech wird das Spülen von Gläsern und Tassen zum Kinderspiel – für eine saubere Theke und reibungslosen Barservice.
„Arrivederci Thekenchaos!“

COLGED

Tutto perfetto dal 1951

www.colged.de

Bedienkomfort dank protouch

Die ProTouch-Steuerung kombiniert intuitive Bedienung mit innovativer Technologie und macht den Spülprozess effizienter und komfortabler. Mit bis zu 10 wählbaren Programmen bietet sie eine hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen. Zwei große LED-Displays mit weiß hinterlegten Segmentanzeigen sorgen für eine klare Darstellung von Temperaturen und Dialogmeldungen.

Die Steuerung ist mit vier kapazitiven Tasten ausgestattet, darunter eine RGB-Taste für die PoInt-Funktion.

PoInt überwacht den Maschinenstatus über farbcodierte LEDs, und das robuste, kratzfeste synthetische Glasfrontpanel vereint Langlebigkeit mit elegantem Design.

Ein weiteres Highlight ist das 2 mm starke, kratzfeste Plexiglas-Frontpanel, das das Display zuverlässig schützt und für eine lange Lebensdauer sorgt.

Technologien und Funktionen	44-11 GD	44-13 GD
DuoFlow - Bewährtes Pumpensystem Mehr Effizienz, weniger Lärm	•	•
QuickReady - Energiemanagement zur reduzierung der Aufheizzeit, für einen schnelleren Startprozess.		•
ProRinse - Konstanter Wasserdruck für perfekte Spülergebnisse		•
EvoLution3 - Sauberes Wasser für bessere Spülergebnisse	•	•
ProDrain$_4$ (Kunststoff) - Optimierte Filtration für maximale Effizienz	•	•
UltraRinse$_3$ - Perfekte Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch	•	•
EnergySaving - Optimierter Energieeinsatz	•	•
HiTech - Innovativer Spülarm für maximale Leistung	•	•
Inspect - Klare Sicht für maximale Hygiene	•	•
SmartClean - Selbstreinigendes Design für mühelosen Betrieb	•	•
ProDose - Präzise Dosierung für optimale Spülergebnisse	•	•

Maße und Gewichte		
Installationsmaß BxTxH	mm	436 x 535 x 670
Korbmaß	mm	385 x 385
Einschubhöhe	mm	320
Maximaler Tellerdurchmesser	mm	300
Maximale Höhe Gläser	mm	300
Geeignet für GN 1/1 Behälter		nein
Geeignet für 60 x 40 Kisten oder Bleche		nein
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	34 / 31
Verpackungsmaße BxTxH	mm	630 x 520 x 830
Verpackungsvolumen	m^3	0,27

Hauptinformationen		44-11 GD	44-13 GD
theoretische Leistung*	Körbe/h	40	
Wasserverbrauch / Korb**	l	1,5	
Anschlusswert (Standard)	W	3.200	
Stromanschluss (Standard)	V	230/50/1N	
Absicherung (Standard)	A	16	
Zulaufwasser Fließdruck min. - max.	bar	2,0-4,0	0,5-6,0
Zulaufwasser Temperatur min. - max.	°C	50-60	

* Berechnet auf der Grundlage des Standardprogramms 90".

** Berechnet auf der Grundlage des Spülprogrammes PR2.

Technische Daten		44-11 GD	44-13 GD
Tankvolumen	l	8	
Boilervolumen	l	2,6	
Tankheizung	W	2.000	
Boilerheizung	W	3.000	
Spülpumpe	W	200	
Nachspülpumpe	W	-	200
Ablaufpumpe	W	40	
Wärmeabgabe latent / sensibel	kW	0,2 / 0,3	
Dampfmenge	kg / h	0,3	
Geräuschpegel	db	61	
Wasseranschluss		3/4"	
Ablaufschlauch // Durchmesser innen / außen	mm	2.000 // 18/24	
Reiniger- / Klarspülschlauch	mm	1.800 / 1.800	

* Technische Angaben sind unverbindlich – gültig ausschließlich zum angegebenen Datum und zur Uhrzeit. 10.06.2025 - 11:32 Uhr

COLGED Deutschland - EUROTEC s.r.l
Robert-Bosch-Str. 2 - 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 990 67 121
Fax: +49 781 990 67 124
www.colged.de - info@colged.de

EUROTEC S.R.L.
Viale Europa 24 –
37045 San Pietro di Legnago (VR) Italy
CAP.SOC. Euro 6.456.000,00 I.V. – REG.IMP.VR NR 32820/2015 . R.E.A. VR-281824 – P.IVA-C.F. –
VAT IT 12073160157
GM: Cristina Antoniazzi