

top tech plus 45-33 GD

COLGED

Tutto perfetto dal 1951

Modellnummer

Artikelnummer

4533GD

919609



↕	Äußere Abmessungen (BxTxH)	mm	600x610x720
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	690x670x880
	Bruttogewicht	kg	61
	Nettogewicht	kg	53
	Volumen	m ³	0,41
📏	Korbgröße	mm	500x500
	Maximale Türöffnung	mm	300
	Maximale Höhe Gläser/Teller		270
	Gehäusekonstruktion		Doppelwandig
🍷	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen		15
	Tankheizung	W	2000
	Tankflächensieb		Edelstahl
🌡️	Spülarme		Parallel – Clip-In
	Spülpumpe (Typ)		doppelflutig
	Spülpumpe (Leistung)	W	200
	Spültemperatur	°C	55
	Boiler (Typ)		drucklos
🔧	Boilervolumen		6
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung		5000
🌡️	Nachspülpumpe		Ja
	Nachspülpumpe (Leistung)	W	200
	Nachspültemperatur	°C	65
	Spülarme (Nachspülung)		Parallel – Clip-In
🚰	Ablaufsystem		Teilentleerung
	Ablauffilter		Dreifachfilter
	Ablaufpumpe		Ja
🔧	Klarspülmitteldosiergerät		Ja
	Reinigerdosiergerät		Ja
💧	Wasserverbrauch	Liter / Korb	1,5
	Optimaler Wasserdruck (Zulauf)	bar	0,5-6,0
🕒	Kurzprogramm (P)	Sek.	75
	Kurzprogramm (DIN)	Sek.	100
	Gesamtanzahl Programme	Prog.	n°14
	Stromanschluss	V-PH-HZ	400V 3N 50Hz
⚡	Gesamtanschlusswert	W	7.500
	Gesamtanschlusswert (Alternativ)	W	5.500
	Gesamtanschlusswert (230V 3N 50Hz)	W	5.500
	Gesamtanschlusswert (230V 1N 50Hz)	W	3.500
🔒	Absicherung	A	16
	Enthärter (Kontinuierlicher Typ)		Nein



Grundaustattung

Tellerkorb	n°0	--
Universal-/	n°1	780132
Gläserkorb	n°1	983083
Besteckkorb	n°1	780139
Anschlusskabel	n°1	Ja
Ablaufschlauch	n°1	Ja
Zulaufschlauch	n°1	Ja

Technische Daten 2025

toptech plus 45-33 GD

COLGED

Tutto perfetto dal 1951

