

# ultra tech 45-43 GD

**COLGED**


*Tutto perfetto dal 1951*

Modellnummer

Artikelnummer

**4543GD**

**919607**



↖ ↘	Äußere Abmessungen (BxTxH)	mm	<b>600x610x750</b>
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	<b>690x670x880</b>
	Bruttogewicht	kg	<b>61</b>
	Nettogewicht	kg	<b>53</b>
	Volumen	m <sup>3</sup>	<b>0,41</b>
📏	Korbgröße	mm	<b>500x500</b>
	Maximale Türöffnung	mm	<b>300</b>
	Maximale Höhe Gläser/Teller		<b>270</b>
	Gehäusekonstruktion		<b>Doppelwandig</b>
🍽️	Tankkonstruktion		<b>tiefgezogen</b>
	Tankvolumen		<b>15</b>
	Tankheizung	W	<b>2000</b>
	Tankflächensieb		<b>Edelstahl</b>
🌡️	Spülarme		<b>Parallel – Clip-In</b>
	Spülpumpe (Typ)		<b>doppelflutig</b>
	Spülpumpe (Leistung)	W	<b>200</b>
	Spültemperatur	°C	<b>55</b>
🔧	Boiler (Typ)		<b>drucklos</b>
	Boilervolumen		<b>6</b>
	Rückflussverhinderer		<b>freier Auslauf</b>
	Boilerheizung		<b>5000</b>
🌡️	Nachspülpumpe		<b>Ja</b>
	Nachspülpumpe (Leistung)	W	<b>200</b>
	Nachspültemperatur	°C	<b>65</b>
	Spülarme (Nachspülung)		<b>Parallel – Clip-In</b>
🚰	Ablaufsystem		<b>Teilentleerung</b>
	Ablauffilter		<b>Dreifachfilter</b>
	Ablaufpumpe		<b>Ja</b>
🔧	Klarspülmitteldosiergerät		<b>Ja</b>
	Reinigerdosiergerät		<b>Ja</b>
💧	Wasserverbrauch	Liter / Korb	<b>1,5</b>
	Optimaler Wasserdruck (Zulauf)	bar	<b>0,5-6,0</b>
🕒	Kurzprogramm (P)	Sek.	<b>75</b>
	Kurzprogramm (DIN)	Sek.	<b>100</b>
	Gesamtanzahl Programme	Prog.	<b>n°14</b>
	Stromanschluss	V-PH-HZ	<b>400V 3N 50Hz</b>
⚡	Gesamtanschlusswert	W	<b>7.500</b>
	Gesamtanschlusswert (Alternativ)	W	<b>5.500</b>
	Gesamtanschlusswert (230V 3N 50Hz)	W	<b>5.500</b>
	Gesamtanschlusswert (230V 1N 50Hz)	W	<b>3.500</b>
	Absicherung	A	<b>16</b>
🔒	Enthärter (Kontinuierlicher Typ)		<b>Nein</b>



## Grundaustattung

Tellerkorb	n°0	--
Universal-/	n°1	<b>780132</b>
Gläserkorb	n°1	<b>983083</b>
Besteckkorb	n°1	<b>780139</b>
Anschlusskabel	n°1	<b>Ja</b>
Ablaufschlauch	n°1	<b>Ja</b>
Zulaufschlauch	n°1	<b>Ja</b>

**Technische Daten 2025**

# ultra tech 45-43 GD

**COLGED**

*Tutto perfetto dal 1951*

