ultratech 49

Pure Perfektion

Mit **UltraTech** definieren wir neue Standards im Premiumsegment. Diese vollständig ausgestattete Produktlinie, die an der Spitze des COLGED-Produktportfolios steht, wurde mit höchster Präzision und modernster Technologie entwickelt. Sie kombiniert maximale Effizienz und ein durchdachtes Design für professionelle Anwender, die höchste Ansprüche an Leistung, Bedienkomfort und Langlebigkeit stellen.

Nur **UltraTech** bietet exklusive Innovationen, die den Spülprozess revolutionieren – für mehr Produktivität, Energieeinsparung und Benutzerfreundlichkeit auf höchstem Niveau. Damit Sie sich zurücklehnen und einfach **„mal piano machen können".**

COLGED

Tutto perfetto dal 1951

www.colged.de

Bedienkomfort dank toptouch

Die neue Bedienoberfläche **toptouch** bietet 25 wählbare Programme für höchste Flexibilität sowie ein benutzerfreundliches Konfigurationskonzept.

Über die Favoritenbildschirm-Funktion lassen sich häufig genutzte Einstellungen schnell aufrufen. Das klare, grafische Display zeigt den Fortschritt des Spülzyklus, während die umfangreichen Anpassungsoptionen eine vollständige Personalisierung ermöglichen.

Mit einer praktischen Bildschirm-Sperrfunktion, integriertem Wi-Fi und einem TFT-Touchscreen mit RGB-Taste behalten Sie stets die volle Kontrolle.

PoInt überwacht den Maschinenstatus über farbcodierte LEDs, und das robuste, kratzfeste synthetische Glasfrontpanel vereint Langlebigkeit mit elegantem Design.

Technologien und Funktionen	49-43 GD	49-43 GTD
DuoFlow - Bewährtes Pumpensystem Mehr Effizienz, weniger Lärm	•	•
QuickReady - Energiemanagement zur reduzierung der Aufheizzeit, für einen schnelleren Startprozess.	•	•
HotWash - Konstante Wärme für schnellere Spül- und Trocknungszeiten	•	•
ProRinse - Konstanter Wasserdruck für perfekte Spülergebnisse	•	•
ThermoStop - Konstante Spültemperatur für maximale Hygiene	•	•
EvoLution3 - Sauberes Wasser für bessere Spülergebnisse	•	•
ProDrain$_4$ - Optimierte Filtration für maximale Effizienz	•	•
UltraRinse$_3$ - Perfekte Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch	•	•
EcoDrain - Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser	•	•
EnergySaving - Optimierter Energieeinsatz	•	•
HiTech - Innovativer Spülarm für maximale Leistung	•	•
SmartClean - Selbstreinigendes Design für mühelosen Betrieb	•	•
ProDose - Präzise Dosierung für optimale Spülergebnisse	•	•
CareFree - Kontinuierliche Wasserenthärtung für maximalen Schutz		•

Maße und Gewichte		
Installationsmaß BxTxH	mm	703 x 750 x 1590
Außenmaß BxTxH	mm	794 x 812 x 1590
Korbmaß	mm	500 x 600
Haubenöffnung	mm	470
Maximaler Tellerdurchmesser	mm	450
Maximale Höhe Gläser	mm	450
Geeignet für GN 1/1 Behälter		ja
Geeignet für 60 x 40 Kisten oder Bleche		ja
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	130 / 120
Verpackungsmaße BxTxH	mm	870 x 830 x 1540
Verpackungsvolumen	m^3	1,1

Hauptinformationen		
theoretische Leistung*	Körbe/h	60
Wasserverbrauch / Korb**	l	1,8
Anschlusswert (Standard)	W	10.000
Stromanschluss (Standard)	V	400/50/3N
Absicherung (Standard)	A	16
Zulaufwasser Fließdruck min. - max.	bar	0,5-6,0
Zulaufwasser Temperatur min. - max.	°C	15-60

* Berechnet auf der Grundlage des Standardprogramms 60".

** Berechnet auf der Grundlage des Spülprogrammes PR2.

Technische Daten		
Tankvolumen	l	30
Boilervolumen	l	7
Tankheizung	W	3.000
Boilerheizung	W	6.000
Spülpumpe	W	1.000
Nachspülpumpe	W	200
Ablaufpumpe	W	40
Wärmeabgabe latent / sensibel	kW	1,2 / 0,6
Dampfmenge	kg / h	1,8
Geräuschpegel	db	63
Wasseranschluss		3/4"
Ablaufschlauch // Durchmesser innen / außen	mm	1.700 // 33/43
Reiniger- / Klarspülschlauch	mm	2.500 / 2.500

* Technische Angaben sind unverbindlich – gültig ausschließlich zum angegebenen Datum und zur Uhrzeit 30.04.2025 - 15:57 Uhr

COLGED Deutschland - EUROTEC s.r.l
Robert-Bosch-Str. 2 - 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 990 67 121
Fax: +49 781 990 67 124
www.colged.de - info@colged.de

EUROTEC S.R.L.
Viale Europa 24 –
37045 San Pietro di Legnago (VR) Italy
CAP.SOC. Euro 6.456.000,00 I.V. – REG.IMP.VR NR 32820/2015 . R.E.A. VR-281824 – P.IVA-C.F. –
VAT IT 12073160157
GM: Cristina Antoniazzi