

COLGED Deutschland - Eurotec SRL

Betriebsanweisung

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

Reiniger C

Version

1 freigegeben ab 01.02.18

Gefahr für Mensch und Umwelt



Signalwort
Gefahrenhinweise

Gefahr
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Wassergefährdungsklasse: 2 (wassergefährdend)

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Atemschutz
Handschutz

Falls Dämpfe auftreten, ist Atemschutz erforderlich.
laugenbeständig Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten sind zu beachten. DIN EN 374 Material NBR, Schichtdicke 0,3 mm, Durchdringungszeit ≥ 480 min

Augenschutz
Körperschutz

Dicht schließende Schutzbrille. DIN EN 166
Chemieübliche Arbeitskleidung. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. laugenbeständig DIN EN 368/9



Schutz- und Hygienemaßnahmen

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Behälter dicht geschlossen halten. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Nicht mischen mit Säuren. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Staubexplosionsgefahr

Verhalten im Gefahrfall

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Für ausreichende Lüftung sorgen. Geeignete Schutzausrüstung tragen. Dämpfe nicht einatmen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Ungeschützte Personen fernhalten. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Verfahren zur Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nachreinigung: Wasser

Geeignete Löschmittel

Trockenlöschpulver Kohlendioxid Wassersprühstrahl

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Vollschutzanzug Material, laugenbeständig

COLGED Deutschland - Eurotec SRL

Betriebsanweisung

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

Besondere Gefährdung durch den Stoff selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Im Brandfall ist die Entstehung gefährlicher Dämpfe möglich. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid Chlorwasserstoffgas Wasserstoff

Zusätzliche Hinweise

Kontaminiertes Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Löschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Bei Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Betroffene Stellen mit Wasser abwaschen. Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Sofort Arzt hinzuziehen. Unverletztes Auge schützen.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen. Durch starke Ätzwirkung besteht die Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des Magens.

Allgemeine Hinweise

Sachgerechte Entsorgung

Abfallschlüsselnummer

Weitere Angaben