



Die Umkehrosmosenanlage die unsichtbar im Sockel unter der Gläser-/ Geschirrspülmaschine verschwindet.



708031
Umkehrosmosenanlage im Sockel
Maße (BxTxH): 450 x 557 x 145 mm

für die Colged Maschinen:

TopTech 34-23GD
(Gesamthöhe inkl. Sockel 840 mm)
IsyTech 34-13GD
(Gesamthöhe inkl. Sockel 815 mm)

Technische Daten

max. Leistung bei 15°C	l/h	140
Wasseraufbereitung	%	40
Max. Leistung Vorfilter	l	15.000
Wasserart		Trinkwasser
Min. Wasserzulauf-Temperatur	°C	5
Max. Wasserzulauf-Temperatur	°C	35
Mindestkapazität Wasserdruck	l/h	400
Min. Wasserdruck	bar	1
Max. Wasserdruck	bar	6
Gesamtanschlusswert	Amp	kW
230V - 50Hz - 1N	1,5	0,18

708032
Umkehrosmosenanlage im Sockel
Maße (BxTxH): 563 x 557 x 145 mm

für die Colged Maschinen:

TopTech 35-23GD
(Gesamthöhe inkl. Sockel 865 mm)
TopTech 36-23GD
(Gesamthöhe inkl. Sockel 965 mm)
IsyTech 36-13GD
(Gesamthöhe inkl. Sockel 965 mm)

Wir beraten Sie gerne – per E-Mail oder telefonisch:

info@colged.de, 0781 990 67 121

